

Таблица 1. Размеры стальных восьмиугольных прокладок тип 2 и тип 3

Номинальный диаметр DN для номинальных давлений PN, МПа (кгс/см ²)				D, ±0,15		A, ±0,2		R, ±0,1		h±0,4	
				для фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 7	для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J	для фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 7	для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J	для фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 7	для фланцев по ИСО 7005-1 [1] исполнение J	для фланцев по ГОСТ 12815 исполнение 7	
6,3(63)	10(100)	16(160)	20(200)	Рисунок 1, 2, 3		Рисунки 1, 2, 3		Рисунок 1		Рисунки 1, 2	
10	10	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
15	15	-	-	35	34,13	8	6,35	4	3,18	14	14
-	-	15	-	35	39,69						
-	-	-	15	40	39,69						
20	20	20	20	45	44,45						
25	25	25	25	50	50,8						
32	32	32	32	65	60,33						
40	40	40	40	75	68,26						
50	50	-	-	85	82,55						
-	-	50	50	95	95,25	11	11,11	5,5	5,56	18	18
65	65	-	-	110	101,6						
-	-	65	-	110	107,95						
-	-	-	65	130	107,95						
80	80	-	-	115	117,48						
-	-	80	-	130	123,83						
-	-	-	80	160	136,53						
100	100	-	-	145	149,23						
-	-	100	-	160	149,23	11	11,11	5,5	5,56	18	18
-	-	-	100	190	161,93						
125	125	-	-	175	180,98						
-	-	125	-	190	180,98						
-	-	-	125	205	193,68						
150	150	150	-	205	211,14						
-	-	-	150	240	211,14						
-	-	-	150	240	211,14						

175	175	-	-	235		11		5,5		18
-	-	175	-	255	-	16	-	8	-	22
-	-	-	175	275		16		8		22
200	200	-	-	265	269,88	11	11,11	5,5	5,56	18
-	-	200	-	275	269,88	16	11,11	8	5,56	22
-	-	-	200	305	269,88	16	15,88	8	7,94	22
225	225	-	-	280		11		5,5		18
-	-	225	-	305	-	16	-	8	-	22
250	250	-	-	320	323,85	11		5,5		18
-	-	250	-	330	323,85	16		8		22
300	300	-	-	375	381	11		5,5		18
-	-	300	-	380	381	22		11		30
350	-	-	-	420	419,1	11	11,11	5,5	5,56	18
-	350	-	-	420	419,1	16		8		22
400	-	-	-	480	469,9	11		5,5		18
-	400	-	-	480	469,9	16		8		22